

LZ-2290A-SR/2290A-SS

直驱高速电子曲折缝纫机系列（花型设计功能）

COMPUTER-CONTROLLED DIRECT-DRIVE HIGH-SPEED ZIGZAG SEWING MACHINE SERIES (PATTERN DESIGN FUNCTION)

LZ-2290A-SR

双步进电机

Double step motor



有电脑控制步进马达直接驱动的LZ-2290A-SR系列机型，拥有强大的自动倒回缝功能，使该机器能缝制更多，更复杂，更美观的花型，该机器在防止布料错位规格的基础上又增加了鸟巢规格，所有的规格都设定为“微量加油型”，彻底消除缝制品被机油污染的“干机头型”。

可从多样化的品种中选择最适宜的规格。本机具有8种-14种基本花样、300多个ROM花样，500针/1个花样，可通过PC机编辑、传输花样（选配）/999个花样。也可以在触摸屏上直接进行新花型的设计制作，操作简便，能满足客户更多DIY的需求。

The machine comes provided as standard with three hundred different zigzag stitching, T-stitch and covering stitch patterns grouped into fourteen different types. The feed mechanism is controlled with a stepping motor, enabling continuous sewing at a high speed.

A single unit is extremely versatile and can perform straight stitching, standard zigzag stitching, 2-step zigzag stitching, 3-step zigzag stitching, scallop stitching, and blind stitching. As a result, the system is available for a far wider range of applications by pattern design function, ease to operate, perfect performance. Directly touch screen design new pattern function available.

LZ-2290A-SS



单步进马达

Single step motor



机种名 Model name	LZ-2290A-SR	LZ-2290A-SR-7/P	LZ-2290A-SS	LZ-2290A-SS-7/P
切线装置，抬压脚装置 Trimmer devices, Auto lift devices	无切线、无自动抬压脚 No trimmer, No auto lift	带切线、自动抬压脚 Auto trimmer, Auto lift	无切线、无自动抬压脚 No trimmer, No auto lift	带切线、自动抬压脚 Auto trimmer, Auto lift
规格 Specifications	标准 Standard			
最高缝纫速度 The maximum sewing speed	5,000rpm (2点曲折缝摆幅在4mm以下※1) 5,000 rpm (2-point swing less than 4mm zigzag sewing ※ 1)			
最大针摆幅 Maximum zigzag width	10mm (0.1mm单位)(出厂标准最大摆幅8mm) 10mm (0.1mm units) (default standard maximum swing 8mm)			
摆针机构 Needle throw mechanism	电子控制式 Computer controlled			
最大送布量 The maximum feeding amount	±2.5mm		2.5mm	
抬压脚高度 Lift of the presser foot	手动5.5mm/膝控10mm Manual 5.5mm / 10mm by knee			
旋梭 Hook	DP旋梭（内测钛处理） DP hook (With titanium-treated inner hook)			
机针（出厂时准备型号） Needle (at the time of delivery)	格罗茨（GROZ-BEICK）DPx5（#11）			
标准花样数/最大针数 Amount of standard pattern / maximum amount of stitches	8种-14个基本花样、300多个ROM花样，500针/1个花样 Basic pattern of 8 types/14 patterns, more than 300 ROM pattern, 500-stitch / 1 pattern		8种-14个基本花样、50多个ROM花样，500针/1个花样 Basic pattern of 8 types/14 patterns, more than 50 ROM pattern, 500-stitch / 1 pattern	
自制花样功能/存储容量 Custom pattern memory capacity	扩张储存：999个花样 Extend memory, 999 patterns			
机头驱动方式 Machine head drive	伺服马达（直驱系统） Compact AC servo motor (direct drive system)			
供油方式 Lubrication	向针杆※旋梭微量供油（无油盘方式） ※ Minute-quantity lubrication to needle bar and hook (no oil pan system)			
机头尺寸 Head size	机头尺寸/Machine head size: 77cm x 38cm x 71 cm, 重量/Weight: 65kgs/60gks 电控箱尺寸/Control box size：33cm x 29cm x 23cm, 重量/Weight: 5kgs/4kgs			

※ (1) 最高缝制速度受机针每针的摆动量限制, 摆幅在2mm以下, 最高速度5000rpm; 2-3mm, 4500rpm; 3-4mm, 4000rpm; 4-6mm, 3500rpm; 6-8mm, 3000rpm; 8-9mm, 2500rpm; 9-10mm, 2000rpm.

名称 Name of pattern	直线 Straight stitch	2点曲折 Basic zigzag	3点曲折 2 step zigzag	4点曲折 3 step zigzag	月牙形 (左) Scallop (left)				月牙形 (右) Scallop (Right)				针状线迹(左) Blind stitch (left)	针状线迹(右) Blind stitch (Right)	自行设计花样 Custom pattern
					标准 Standard	变形 Crescent	均等 Equal-width	均等 Equal-width	标准 Standard	变形 Crescent	均等 Equal-width	均等 Equal-width			
缝制 花样 Stitch patterns															
针数 Number of stitch	1	2	4	6	24				24				2+ α		最大500 Maximum 500

西安鹰高进出口有限公司
TOPEAGLE INTERNATIONAL LTD.



地址: 西安市高新区丈八二路31号逸翠尚府北区1栋4单元1201室
电话: +86-29-68723798
传真: +86-29-68723818
邮箱: sale@eagleco.cn
网址: www.topeaglesewing.com
邮编: 710065

Add: 4-1201, Block 1, No.31 Zhangba Er Road, Xi'an, China-710065
Tel: +86-29-68723798
Fax: +86-29-68723818
E-mail: sale@eagleco.cn
Web: www.topeaglesewing.com